





VERSIONS OVERVIEW

OPTION - P0 / SPECIAL - 0



OPTION - PS / SPECIAL - 0



OPTION - P0 / SPECIAL - U



OPTION - PS / SPECIAL - U



ORDERING INFORMATION

MSLH0S S PX X XX XX XX XX XXXX XXXX XXXX

STAGES:

S - SINGLE STAGE

OPTIONS:

P0 - HP PURGE VALVE + LP WITHOUT
PS - HP PURGE VALVE + LP SHUT-OFF VALVE

SPECIALS:

0 - WITHOUT
C - CHECK VALVE
S - SAFETY VALVE
U - CHECK VALVE + SAFETY VALVE

INLET PRESSURE:

F4 - 60 BAR
FX - 200 BAR
GX - 300 BAR

OUTLET PRESSURE:

D2 - 10 BAR
DX - 14 BAR
EY - 28 BAR
EX - 50 BAR

PURGE & RELIEF CONNECTION:

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
MORE VERSIONS ON LIST OF CONN.

PROCESS OUTLET CONNECTION:

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
M03S - COMPRESSION FITTING 3MM SS
M06S - COMPRESSION FITTING 6MM SS
MORE VERSIONS ON LIST OF CONNECTIONS

PROCESS INLET CONNECTION:

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
M14M - METRIC 14X1,5 MALE

OUTLET GAUGE TYPE:

BT - BOURDON TUBE
I2 - INDUCTIV CONTACT I2
R2 - REED CONTACT R2
I1 - INDUCTIV CONTACT I1
R5 - REED CONTACT R5

INLET GAUGE TYPE:

BT - BOURDON TUBE
I1 - INDUCTIV CONTACT I1
R5 - REED CONTACT R5

LIST OF CONNECTIONS

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
M03S - COMPRESSION FITTING 3MM SS
M06S - COMPRESSION FITTING 6MM SS
M08S - COMPRESSION FITTING 8MM SS
M10S - COMPRESSION FITTING 10MM SS
M12S - COMPRESSION FITTING 12MM SS
IX2S - COMPRESSION FITTING 1/8" SS
IX4S - COMPRESSION FITTING 1/4" SS
IX6S - COMPRESSION FITTING 3/8" SS
IX8S - COMPRESSION FITTING 1/2" SS

EXAMPLE: MSLH0SSPS0GXDXBTBTN14FM06SM06S



1 - GAS CYLINDER
2 - COIL
3 - CHECK VALVE (OPT.)
4 - SHUT-OFF VALVE (3XIN; 1XOUT)
5 - SET PRESSURE REGULATOR
6 - FIX PRESSURE REGULATOR
7 - RELIEF VALVE
8 - SHUT-OFF VALVE (1XIN; 3XOUT); (OPT.)
9 - SAFETY VALVE (OPT.)
10 - PURGE OUTLET VALVE

TECHNICAL SPECIFICATION

MATERIAL OF GAS WETTED PARTS:
REGULATOR BODY: STAINLESS STEEL (1.4404)
REGULATOR DIAPHRAGM: HASTELLOY (2.4819)
REGULATOR SEAL: PCTFE
REGULATOR SEAT: PCTFE

REGULATOR POPPET: STAINLESS STEEL (1.4404)
RELIEF VALVE SEAT: FKM
SAFETY VALVE SEAT: FKM
SAFETY VALVE OUTLET CONNECTION: NPT1/2"F

INLET PRESSURE: MAX.300 BAR
FLOW NOMINAL: 20 Nm3/h (N2)
ACC. TO ISO 7291 AT 20 BAR OUT

GAS TYPE
DEFINED BY PRODUCT LINE AND TYPE
(CHECK APPROVED GAS TYPE IN DATASHEET)

SST LINE:
INCLUDED CORROSIVE GASES
INCLUDED TOXIC GASES

Polotovar / Raw material		Rozměr polotovaru / Dim. of raw material	
Materiál / Material		Materiál / Material	
Komentář / Notice		Kritický rozměr značen / Critical dimension marked	KR
Datum vypracování / Creation date	12.11.2018	Opracování / Machining Ra	
Vypracoval / Created	Chadim	Netol.rozměry / Dim. without tol. ISO 2768 m,K	
Kontroloval / Inspected	Lubos Ondracek		
Schválil / Approved	Dr. Th. Kuester	Měřítko / Scale	1:2
Klasifikace / Item Class	B: Standard		

Povrchová úprava / Surface finish	
Hmotnost / Weight	8.53 kg
Starý výkres / Old drawing	
List / Počet listů / Sheet / Number of sheets	1 / 2

MANIFOLD SST-LINE LOW FLOW H0
MAN SST 20QM H0 2SEMI SGL PROPURGE

MSLH0SSP







PŘEHLED VŠECH VARIANT

VARIANTA - P0 / VYBAVENÍ - 0



VARIANTA - PS / VYBAVENÍ - 0



VARIANTA - P0 / VYBAVENÍ - U



VARIANTA - PS / VYBAVENÍ - U



OBJEDNÁVKA INFORMACE

MSLH0S S PX X XX XX XX XX XXXX XXXX XXXX

POČET STUPŇŮ REDUKCE TLAKU:

S - JEDNOSTUPŇOVÝ

VARIANTA:

P0 - VSTUP PROPLACH VENTIL + VÝSTUP NIC
PS - VSTUP PROPLACH VENTIL + VÝST. UZ. VENTIL

VYBAVENÍ:

0 - NIC
C - ZPĚTNÝ VENTIL
S - BEZPEČNOSTNÍ VENTIL
U - ZPĚTNÝ VENTIL + BEZP. VENTIL

VSTUPNÍ TLAK:

F4 - 60 BAR
FX - 200 BAR
GX - 300 BAR

VÝSTUPNÍ TLAK:

D2 - 10 BAR
DX - 14 BAR
EY - 28 BAR
EX - 50 BAR

TYP VSTUPNÍHO MANOMETRU:

BT - TYP BOURDONOVA TRUBICE
I1 - INDUKTIVNÍ KONTAKT I1
R5 - JAZÝČKOVÝ KONTAKT R5

TYP VÝSTUPNÍHO MANOMETRU:

BT - TYP BOURDONOVA TRUBICE
I2 - INDUKTIVNÍ KONTAKT I2
R2 - JAZÝČKOVÝ KONTAKT R2
I1 - INDUKTIVNÍ KONTAKT I1
R5 - JAZÝČKOVÝ KONTAKT R5

VSTUPNÍ PŘIPOJENÍ:

N14F - NPT1/4 PALCE VNITŘNÍ ZÁVIT
M14M - METRICKÝ ZÁVIT 14X1,5 VNĚJŠÍ

VÝSTUPNÍ PŘIPOJENÍ:

N14F - NPT1/4 PALCE VNITŘNÍ ZÁVIT
M03S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 3MM SS
M06S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 6MM SS
DALŠÍ VIZ. SEZNAM PŘIPOJENÍ

PROPLACH & POJISTKA PŘIPOJENÍ:

N14F - NPT1/4 PALCE VNITŘNÍ ZÁVIT
DALŠÍ VIZ. SEZNAM PŘIPOJENÍ

SEZNAM PŘIPOJENÍ

N14F - NPT1/4 PALCE VNITŘNÍ ZÁVIT
M03S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 3MM NEREZ
M06S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 6MM NEREZ
M08S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 8MM NEREZ
M10S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 10MM NEREZ
M12S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 12MM NEREZ
IX2S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 1/8" NEREZ
IX4S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 1/4" NEREZ
IX6S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 3/8" NEREZ
IX8S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 1/2" NEREZ

PŘÍKLAD: MSLH0SSPS0GXDXBTBTN14FM06SM06S



1 - PLYNOVÁ LÁHEV
2 - VSTUPNÍ PŘÍPOJKA
3 - ZPĚTNÝ VENTIL (VOL.)
4 - UZ. VENTIL (3XIN; 1XOUT)
5 - REGULÁTOR TLAKU
6 - FIX REGULÁTOR TLAKU
7 - POJISTKA
8 - UZ. VENTIL (1XVSTUP; 3XVÝST.); (VOL.)
9 - BEZPEČNOSTNÍ VENTIL (VOL.)
10 - PROPLACH VÝSTUP UZ. VENTIL

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MATERIÁL DÍLŮ VE STYKU S PLYNEM:
TĚLO REGULÁTORU: NEREZ OCEL (1.4404)
MEMBRÁNA REGULÁTORU: HASTELLOY (2.4819)
TĚSNĚNÍ: PCTFE
SEDLO: PCTFE

KUŽELKA: NEREZ OCEL (1.4404)
POJISTKA SEDLO: FKM
BEZP. VENTIL SEDLO: FKM
BEZP. VENTIL VÝSTUP: NPT1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT

VSTUPNÍ TLAK: MAX.300 BAR
JMENOVITÝ PRŮTOK: 20 Nm3/h (N2)
DLE ISO 7291 PŘI 20 BAR VÝST. TLAK

PROVOZNÍ PLYN
DLE PRODUKTOVÉ ŘADY
(KONTROLA S DATOVÝM LISTEM)

ŘADA SST:
VČETNĚ KOROZIVNÍCH A JEDOVATÝCH PLYNŮ

Polotovar / Raw material		Rozměr polotovaru / Dim. of raw material	
Materiál / Material		Materiál / Material	
Komentář / Notice		Kritický rozměr značen / Critical dimension marked	KR
Datum vypracování / Creation date	12.11.2018	Opracování / Machining	Netol.rozměry / Dim. without tol. ISO 2768 m,K
Vypracoval / Created	Chadim	Ra	
Kontroloval / Inspected	Lubos Ondracek	Měřítko / Scale	-0,1 -0,3 +0,3 +0,1
Schválil / Approved	Dr. Th. Kuester	1:2	
Klasifikace / Item Class	B: Standard		

Povrchová úprava / Surface finish	
Hmotnost / Weight	8.53 kg
Starý výkres / Old drawing	
List / Počet listů / Sheet / Number of sheets	2 / 2

MANIFOLD SST-LINE LOW FLOW H0
MAN SST 20QM H0 2SEMI SGL PROPURGE

MSLH0SSP