





VERSIONS OVERVIEW

OPTION - E0 / SPECIAL - 0



OPTION - ES / SPECIAL - 0



OPTION - E0 / SPECIAL - S



OPTION - ES / SPECIAL - S



ORDERING INFORMATION

MSLHES D EX X XX XX XX XX XXXX XXXX XXXX

STAGES:

D - DUAL STAGE

OPTIONS:

E0 - HP EXT. GAS PURGE + LP WITHOUT
ES - HP EXT. GAS PURGE + LP SHUT-OFF VALVE

SPECIALS:

0 - WITHOUT
S - SAFETY VALVE

INLET PRESSURE:

F4 - 60 BAR
FX - 200 BAR
GX - 300 BAR

OUTLET PRESSURE:

AX - 2 BAR
BX - 3 BAR
CX - 6 BAR
D2 - 10 BAR
DX - 14 BAR

PURGE & RELIEF CONNECTION:

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
MORE VERSIONS ON LIST OF CONN.

PROCESS OUTLET CONNECTION:

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
M03S - COMPRESSION FITTING 3MM SS
M06S - COMPRESSION FITTING 6MM SS
MORE VERSIONS ON LIST OF CONNECTIONS

PROCESS INLET CONNECTION:

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
M14M - METRIC 14X1,5 MALE

OUTLET GAUGE TYPE:

BT - BOURDON TUBE
I2 - INDUCTIV CONTACT I2
R2 - REED CONTACT R2
I1 - INDUCTIV CONTACT I1
R5 - REED CONTACT R5

INLET GAUGE TYPE:

BT - BOURDON TUBE
I1 - INDUCTIV CONTACT I1
R5 - REED CONTACT R5

LIST OF CONNECTIONS

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
M03S - COMPRESSION FITTING 3MM SS
M06S - COMPRESSION FITTING 6MM SS
M08S - COMPRESSION FITTING 8MM SS
M10S - COMPRESSION FITTING 10MM SS
M12S - COMPRESSION FITTING 12MM SS
IX2S - COMPRESSION FITTING 1/8" SS
IX4S - COMPRESSION FITTING 1/4" SS
IX6S - COMPRESSION FITTING 3/8" SS
IX8S - COMPRESSION FITTING 1/2" SS

EXAMPLE: MSLHESDES0GXCXBTBTN14FM06SM06S



TECHNICAL SPECIFICATION

MATERIAL OF GAS WETTED PARTS:
REGULATOR BODY: STAINLESS STEEL (1.4404)
REGULATOR DIAPHRAGM: HASTELLOY (2.4819)
REGULATOR SEAL: PCTFE
REGULATOR SEAT: PCTFE (1ST STAGE)
PTFE (2ND STAGE)
REGULATOR POPPET: STAINLESS STEEL (1.4404)
RELIEF VALVE SEAT: EPDM
SAFETY VALVE SEAT : EPDM
SAFETY VALVE OUTLET CONN.: NPT1/2"F

INLET PRESSURE: MAX.300 BAR
FLOW NOMINAL: 20 Nm3/h (N2)
ACC. TO ISO 7291 AT 20 BAR OUT

GAS TYPE
DEFINED BY PRODUCT LINE AND TYPE
(CHECK APPROVED GAS TYPE IN DATASHEET)

SST LINE:
INCLUDED CORROSIVE GASES
INCLUDED TOXIC GASES

Polotovar / Raw material		Rozměr polotovaru / Dim. of raw material	
Materiál / Material		Materiál / Material	
Komentář / Notice		Kritický rozměr značen / Critical dimension marked	KR
Datum vypracování / Creation date	26.11.2019	Opracování / Machining Ra	
Vypracoval / Created	Lubos Ondracek	Netol.rozměry / Dim. without tol. ISO 2768 m,K	-0,1 -0,3 / +0,3 +0,1
Kontroloval / Inspected	Pavel Novotny		
Schválil / Approved	Ing. Z. Hajek	Měřítko / Scale	1:2
Klasifikace / Item Class	B: Standard		

Povrchová úprava / Surface finish		Hmotnost / Weight	10.78 kg
Starý výkres / Old drawing		List / Počet listů / Sheet / Number of sheets	1 / 2

MANIFOLD SST-LINE LOW FLOW HE
MAN SST 20QM HE 2SEMI DUA EXTPURGE

MSLHESDE







PŘEHLED VARIANT

VARIANTA - E0 / VYBAVENÍ - 0



VARIANTA - ES / VYBAVENÍ - 0



VARIANTA - E0 / VYBAVENÍ - S



VARIANTA - ES / VYBAVENÍ - S



OBJEDNÁVKA INFORMACE

MSLHES D EX X XX XX XX XX XXXX XXXX XXXX

POČET STUPŇŮ REDUKCE TLAKU:

D - DVOUSTUPŇOVÝ

VARIANTA:

E0 - VSTUP EXT. PROPLACH + VÝSTUP NIC
ES - VSTUP EXT. PROPLACH + VÝST. UZ. VENTIL

VYBAVENÍ:

0 - NIC
S - BEZPEČNOSTNÍ VENTIL

VSTUPNÍ TLAK:

F4 - 60 BAR
FX - 200 BAR
GX - 300 BAR

VÝSTUPNÍ TLAK:

AX - 2 BAR
BX - 3 BAR
CX - 6 BAR
D2 - 10 BAR
DX - 14 BAR

TYP VÝSTUPNÍHO MANOMETRU:

BT - TYP BOURDONOVA TRUBICE
I2 - INDUKTIVNÍ KONTAKT I2
R2 - JAZÝČKOVÝ KONTAKT R2
I1 - INDUKTIVNÍ KONTAKT I1
R5 - JAZÝČKOVÝ KONTAKT R5

TYP VSTUPNÍHO MANOMETRU:

BT - TYP BOURDONOVA TRUBICE
I1 - INDUKTIVNÍ KONTAKT I1
R5 - JAZÝČKOVÝ KONTAKT R5

VSTUPNÍ PŘIPOJENÍ:

N14F - NPT1/4" VNITŘNÍ ZÁVIT
M14M - METRICKÝ ZÁVIT 14X1,5 VNĚJŠÍ

VÝSTUPNÍ PŘIPOJENÍ:

N14F - NPT1/4" VNITŘNÍ ZÁVIT
M03S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 3MM NEREZ
M06S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 6MM NEREZ
VIZ INFO - SEZNAM PŘIPOJENÍ

PROPLACH & POJISTKA PŘIPOJENÍ:

N14F - NPT1/4" VNITŘNÍ ZÁVIT
VIZ INFO - SEZNAM PŘIPOJENÍ

SEZNAM PŘIPOJENÍ
N14F - NPT1/4" VNITŘNÍ ZÁVIT
M03S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 3MM NEREZ
M06S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 6MM NEREZ
M08S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 8MM NEREZ
M10S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 10MM NEREZ
M12S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 12MM NEREZ
IX2S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 1/8" NEREZ
IX4S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 1/4" NEREZ
IX6S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 3/8" NEREZ
IX8S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 1/2" NEREZ

PŘÍKLAD: MSLHESDES0GXCXBTBTN14FM06SM06S



1 - PLYNOVÁ LÁHEV
2 - VSTUPNÍ PŘÍPOJKA
3 - UZ. VENTIL (3XVSTUP; 1XVÝSTUP)
4 - REGULÁTOR TLAKU
5 - FIX REGULÁTOR TLAKU
6 - POJISTNÝ VENTIL
7 - REGULÁTOR TLAKU DRUHÝ STUPEŇ
8 - UZ. VENTIL (1XVSTUP; 3XVÝST.); (VOL.)
9 - BEZPEČNOSTNÍ VENTIL (VOL.)
10 - PROPLACH VÝSTUP UZ. VENTIL
11 - PROPLACH VSTUP UZ. VENTIL (1XVSTUP; 3XVÝST.)
12 - ZPĚTNÝ VENTIL

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MATERIÁL POLOŽEK VE STYKU S PLYNEM:
TĚLESO: NEREZ (1.4404)
MEMBRÁNA: HASTELLOY (2.4819)
TĚSNĚNÍ: PCTFE
SEDLO REDUKČNÍHO VENTILU: PCTFE (1. STUPEŇ)
PTFE (2. STUPEŇ)
KUŽELKA: NEREZ (1.4404)
SEDLO POJISTNÉHO VENTILU: EPDM
BEZP. VENTIL SEDLO: EPDM
BEZP. VENTIL VÝSTUP: NPT1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT

VSTUPNÍ TLAK: MAX.300 BAR
JMENOVITÝ PRŮTOK: 20 m3/h (N2)
DLE ISO 7291 PŘI 20 BAR NA VÝSTUPU

TYP PLYNU
DEFINOVÁN PRODUKTOVOU ŘADOU A TYPEM
(KONTROLUJ SCHVÁLENÝ TYP PLYNU
V KAT. LISTU)

ŘADA SST:
PRO KOROZIVNÍ A TOXICKÉ PLYNY

Polotovar / Raw material		Rozměr polotovaru / Dim. of raw material		Povrchová úprava / Surface finish	Hmotnost / Weight 10.78 kg
Materiál / Material		Materiál / Material		Starý výkres / Old drawing	List / Počet listů / Sheet / Number of sheets 2 / 2
Komentář / Notice				Kritický rozměr značen / Critical dimension marked KR	
Datum vypracování / Creation date	26.11.2019	Opracování / Machining Ra		Netol.rozměry / Dim. without tol. ISO 2768 m,K	MANIFOLD SST-LINE LOW FLOW HE
Vypracoval / Created	Lubos Ondracek				MAN SST 20QM HE 2SEMI DUA EXTPURGE
Kontroloval / Inspected	Pavel Novotny				
Schválil / Approved	Ing. Z. Hajek	Měřítko / Scale	1:2	-0,1 -0,3 / +0,3 +0,1	MSLHESDE
Klasifikace / Item Class	B: Standard				