








VERSIONS OVERVIEW

OPTION - S0 / SPECIAL - 0




OPTION - SS / SPECIAL - 0




OPTION - S0 / SPECIAL - U




OPTION - SS / SPECIAL - U




# ORDERING INFORMATION

## MSLHES D SX X XX XX XX XX XXXX XXXX XXXX

STAGES:

D - DUAL STAGE

OPTIONS:

S0 - HP SHUT-OFF VALVE + LP WITHOUT
SS - HP SHUT-OFF VALVE + LP SHUT-OFF VLV

SPECIALS:

0 - WITHOUT
C - CHECK VALVE
S - SAFETY VALVE
U - CHECK VALVE + SAFETY VALVE

INLET PRESSURE:

F4 - 60 BAR
FX - 200 BAR
GX - 300 BAR

OUTLET PRESSURE:

AX - 2 BAR
BX - 3 BAR
CX - 6 BAR
D2 - 10 BAR
DX - 14 BAR

PURGE & RELIEF CONNECTION:

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
MORE VERSIONS ON LIST OF CONN.

PROCESS OUTLET CONNECTION:

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
M03S - COMPRESSION FITTING 3MM SS
M06S - COMPRESSION FITTING 6MM SS
MORE VERSIONS ON LIST OF CONNECTIONS

PROCESS INLET CONNECTION:

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
M14M - METRIC 14X1,5 MALE

OUTLET GAUGE TYPE:

BT - BOURDON TUBE
I2 - INDUCTIV CONTACT I2
R2 - REED CONTACT R2
I1 - INDUCTIV CONTACT I1
R5 - REED CONTACT R5

INLET GAUGE TYPE:

BT - BOURDON TUBE
I1 - INDUCTIV CONTACT I1
R5 - REED CONTACT R5

LIST OF CONNECTIONS

N14F - NPT1/4 INCH FEMALE
M03S - COMPRESSION FITTING 3MM SS
M06S - COMPRESSION FITTING 6MM SS
M08S - COMPRESSION FITTING 8MM SS
M10S - COMPRESSION FITTING 10MM SS
M12S - COMPRESSION FITTING 12MM SS
IX2S - COMPRESSION FITTING 1/8" SS
IX4S - COMPRESSION FITTING 1/4" SS
IX6S - COMPRESSION FITTING 3/8" SS
IX8S - COMPRESSION FITTING 1/2" SS

EXAMPLE: MSLHESDSS0GXCXBTBTN14FM06SM06S




TECHNICAL SPECIFICATION

MATERIAL OF GAS WETTED PARTS:
REGULATOR BODY: STAINLESS STEEL (1.4404)
REGULATOR DIAPHRAGM: HASTELLOY (2.4819)
REGULATOR SEAL: PCTFE
REGULATOR SEAT: PCTFE (1ST STAGE)
PTFE (2ND STAGE)
REGULATOR POPPET: STAINLESS STEEL (1.4404)
RELIEF VALVE SEAT: EPDM
SAFETY VALVE SEAT : EPDM
SAFETY VALVE OUTLET CONN.: NPT1/2"F

INLET PRESSURE: MAX.300 BAR
FLOW NOMINAL: 20 Nm3/h (N2)
ACC. TO ISO 7291 AT 20 BAR OUT

GAS TYPE
DEFINED BY PRODUCT LINE AND TYPE
(CHECK APPROVED GAS TYPE IN DATASHEET)

SST LINE:
INCLUDED CORROSIVE GASES
INCLUDED TOXIC GASES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Polotovar / Raw material | | Rozměr polotovaru / Dim. of raw material | |
| Materiál / Material | | Materiál / Material | |
| Komentář / Notice | | Kritický rozměr značen / Critical dimension marked | KR |
| Datum vypracování / Creation date | 26.11.2019 | Opracování / Machining Ra | |
| Vypracoval / Created | Lubos Ondracek | Netol.rozměry / Dim. without tol. ISO 2768 m,K | -0,1 -0,3 / +0,3 +0,1 |
| Kontroloval / Inspected | Pavel Novotny | | |
| Schválil / Approved | Ing. Z. Hajek | Měřítko / Scale | 1:2 |
| Klasifikace / Item Class | B: Standard | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Povrchová úprava / Surface finish | | Hmotnost / Weight | 8,21 kg |
| Starý výkres / Old drawing | | List / Počet listů / Sheet / Number of sheets | 1 /2 |

MANIFOLD SST-LINE LOW FLOW HE
MAN SST 20QM HE 2SEMI DUA INSHUTOF

MSLHESDS










PŘEHLED VARIANT

VARIANTA - S0 / VYBAVENÍ - 0




VARIANTA - SS / VYBAVENÍ - 0




VARIANTA - S0 / VYBAVENÍ - U




VARIANTA - SS / VYBAVENÍ - U




# OBJEDNÁVKA INFORMACE

## MSLHES D SX X XX XX XX XX XXXX XXXX XXXX

POČET STUPŇŮ REDUKCE TLAKU:

D - DVOUSTUPŇOVÝ

VARIANTA:

S0 - VSTUP UZ. VENTIL + VÝSTUP NIC
SS - VSTUP UZ. VENTIL + VÝST. UZ. VENTIL

VYBAVENÍ:

0 - NIC
C - ZPĚTNÝ VENTIL
S - BEZPEČNOSTNÍ VENTIL
U - ZPĚTNÝ VENTIL + BEZP. VENTIL

VSTUPNÍ TLAK:

F4 - 60 BAR
FX - 200 BAR
GX - 300 BAR

VÝSTUPNÍ TLAK:

AX - 2 BAR
BX - 3 BAR
CX - 6 BAR
D2 - 10 BAR
DX - 14 BAR

TYP VÝSTUPNÍHO MANOMETRU:

BT - TYP BOURDONOVA TRUBICE
I2 - INDUKTIVNÍ KONTAKT I2
R2 - JAZÝČKOVÝ KONTAKT R2
I1 - INDUKTIVNÍ KONTAKT I1
R5 - JAZÝČKOVÝ KONTAKT R5

TYP VSTUPNÍHO MANOMETRU:

BT - TYP BOURDONOVA TRUBICE
I1 - INDUKTIVNÍ KONTAKT I1
R5 - JAZÝČKOVÝ KONTAKT R5

VSTUPNÍ PŘIPOJENÍ:

N14F - NPT1/4" VNITŘNÍ ZÁVIT
M14M - METRICKÝ ZÁVIT 14X1,5 VNĚJŠÍ

VÝSTUPNÍ PŘIPOJENÍ:

N14F - NPT1/4" VNITŘNÍ ZÁVIT
M03S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 3MM NEREZ
M06S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 6MM NEREZ
VIZ INFO - SEZNAM PŘIPOJENÍ

PROPLACH & POJISTKA PŘIPOJENÍ:

N14F - NPT1/4" VNITŘNÍ ZÁVIT
VIZ INFO - SEZNAM PŘIPOJENÍ

SEZNAM PŘIPOJENÍ
N14F - NPT1/4" VNITŘNÍ ZÁVIT
M03S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 3MM NEREZ
M06S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 6MM NEREZ
M08S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 8MM NEREZ
M10S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 10MM NEREZ
M12S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 12MM NEREZ
IX2S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 1/8" NEREZ
IX4S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 1/4" NEREZ
IX6S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 3/8" NEREZ
IX8S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA 1/2" NEREZ

PŘÍKLAD: MSLHESDSS0GXCXBTBTN14FM06SM06S




1 - PLYNOVÁ LÁHEV
2 - VSTUPNÍ PŘÍPOJKA
3 - ZPĚTNÝ VENTIL (VOL.)
4 - UZ. VENTIL (3XVSTUP; 1XVÝSTUP)
5 - REGULÁTOR TLAKU
6 - FIX REGULÁTOR TLAKU
7 - POJISTNÝ VENTIL
8 - REGULÁTOR TLAKU DRUHÝ STUPEŇ
9 - UZ. VENTIL (1XVSTUP; 3XVÝST.); (VOL.)
10 - BEZPEČNOSTNÍ VENTIL (VOL.)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MATERIÁL POLOŽEK VE STYKU S PLYNEM:
TĚLESO: NEREZ (1.4404)
MEMBRÁNA: HASTELLOY (2.4819)
TĚSNĚNÍ: PCTFE
SEDLO REDUKČNÍHO VENTILU: PCTFE (1. STUPEŇ)
PTFE (2. STUPEŇ)
KUŽELKA: NEREZ (1.4404)
SEDLO POJISTNÉHO VENTILU: EPDM
BEZP. VENTIL SEDLO: EPDM
BEZP. VENTIL VÝSTUP: NPT1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT

VSTUPNÍ TLAK: MAX.300 BAR
JMENOVITÝ PRŮTOK: 20 m3/h (N2)
DLE ISO 7291 PŘI 20 BAR NA VÝSTUPU

TYP PLYNU
DEFINOVÁN PRODUKTOVOU ŘADOU A TYPEM
(KONTROLUJ SCHVÁLENÝ TYP PLYNU
V KAT. LISTU)

ŘADA SST:
PRO KOROZIVNÍ A TOXICKÉ PLYNY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polotovar / Raw material | | Rozměr polotovaru / Dim. of raw material | | Povrchová úprava / Surface finish | Hmotnost / Weight 8,21 kg |
| Materiál / Material | | Materiál / Material | | Starý výkres / Old drawing | List / Počet listů / Sheet / Number of sheets 2 /2 |
| Komentář / Notice | | | Kritický rozměr značen / Critical dimension marked KR | | |
| Datum vypracování / Creation date | 26.11.2019 | Opracování / Machining Ra | Netol.rozměry / Dim. without tol. ISO 2768 m,K | MANIFOLD SST-LINE LOW FLOW HE | |
| Vypracoval / Created | Lubos Ondracek | | | MAN SST 20QM HE 2SEMI DUA INSHUTOF | |
| Kontroloval / Inspected | Pavel Novotny | Měřítko / Scale 1:2 | -0,1 -0,3 +0,3 +0,1 | GCE | MSLHESDS |
| Schválil / Approved | Ing. Z. Hajek | | | | |
| Klasifikace / Item Class | B: Standard | | | | |